

強力はく離溶剤 *R-4ZK*

R-4ZKは浸透力が非常に高く、速やかに塗膜面より塗膜粒子間に浸透し、下地と塗膜との界面を軟化し、塗膜をはく離いたします。アクリル樹脂系塗膜、エポキシ、ナイロン等ほとんどの一般塗膜に対して即効性、強力な剥離効果を実現いたします。各種金属素材に適用した不燃性の塩素系溶剤です。カチオン電着塗膜、凹凸の多い部品、塗装用ハンガーなど幅広くご利用できます。



(用途)

- 塗膜はく離溶剤 (常温 浸漬)

(主成分)

- メチレンクロライド (塩化メチレン)
- 有機脂肪酸、界面活性剤

3つのポイント

はく離力！

強力な浸透、剥離力があるので、殆どの合成樹脂焼付塗料の剥離が可能です。

不燃性！



不燃性ですので燃えません。また水洗いのみにて金属面を洗浄できます。

腐食性！

金属面に対する腐食は短時間では殆どありません。

【使用方法】

- 処理槽を設け剥離液を原液のまま注入建浴します。
- 本剤は水でシールすることは出来ませんので、水を入れないようにして下さい。蒸発防止の為、パラフィンワックスで、シールしてあります。
- 常温のまま被剥離物を完全に浸漬します。剥離時間は塗装の状況により時間差があります。
- 塗膜が剥離したら槽より取り出し、水洗いして下さい。
- 鉄鋼は水洗後放置すると発錆しますので必要に応じてアルカリ液にて中和して下さい。
- 剥離工程を塗装ラインに組込む「インライン」あるいは「別ライン」で自動化したい場合は技術部より詳しくご説明いたします。

商品	万能タイプ LP-43	強力タイプ R-4ZK
		
容量	20kg (アトロン缶)	
主成分	<ul style="list-style-type: none"> ・ メチレンクロライド 80%~85% ・ 有機脂肪酸 ・ ケトン類 	<ul style="list-style-type: none"> ・ メチレンクロライド 73%~76% ・ 有機脂肪酸 ・ 界面活性剤
性状	酸性 液体 常温、浸漬タイプ	
適用素材	アルミ、鉄、ステンレス、亜鉛ダイガスト	鉄、ステンレス、他
対応塗膜	アクリル塗膜、メラミン塗膜、エポキシ塗膜、他塗膜	アクリル塗膜、エポキシ塗膜、ウレタン塗膜、ナイロン塗膜、他殆どの塗膜をはく離
使用例	下地が傷みやすいアルミ素材などの塗膜はく離など万能に有効	カチオン電着塗装のハンガー、凹凸の多い部品などに有効
適用法令	労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規制の「第2種有機溶剤」に該当します。 水質汚濁防止法、P R T R法など該当	
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 目や皮膚に付着する刺激性がありますので、厚手の作業用ゴム手袋、保護メガネ、ゴム前掛などを着用して下さい。 ● 万一皮膚に付着したら、直ちに大量の水で洗い流して下さい。 ● 作業場は換気を充分行って作業環境の汚染を防止して下さい。また、剥離槽にはフード、ダクトを設け、屋外に蒸気を排出するようお勧めします。 ● 使用しない時は剥離槽に蓋をしておいて下さい。 ● 本製品の保管は直射日光や高温な場所を避け、冷暗所にして下さい。本剤に水を入れないように注意して下さい。 	

お問い合わせは・ご注文は..

LUPO

株式会社ルーポ

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2022-7

TEL0466-47-2065 FAX0466-88-2962

<http://www.lupo.co.jp/>

代理店