

本格業務用 帯電防止・洗浄除菌 LT-9

カチオン型帯電防止効果により6ヶ月もの長期間持続します。独自開発の洗浄剤配合により手油、シール剥がし後ののり跡、汚れなど簡単に洗浄、除去できます。また、安定化二酸化塩素による殺菌効果もあり、家電や事務機器、家具等の汚れ落とし等にも幅広くご利用いただけます。べたつかずふき取り仕上げも簡単で作業時間の短縮とコスト削減をお約束いたします！



（用途）

- プラスチック、ABS、ポリスチレン、ガラス、他静電気の防止
- フィルムシートを剥した後のノリ残りの除去
- 家電や事務機器の汚れ落とし、除菌・殺菌

（成分）

- エタノール 70%~85%
- カチオン型帯電（静電気）防止剤
- のり残除去洗浄剤
- 安定化二酸化塩素 200ppm

（容量）

- 400ml / 1L / 2L / 18L

1. 静電気（帯電）防止

- ・アクリル板、ガラス等のフィルム貼り作業時、静電気を効果的に防止します。

2. 残りのり除去


- ・フィルム、テープ剥がし後の残りのりも下地を傷める事なく簡単に除去できます。

3. 汚れ落とし、殺菌

- ・手油、マジックなど簡単に汚れが洗浄できます。また安定化二酸化塩素の効果により各種殺菌もできます。

【使用方法】

- LT-9を薄めず原液のままスプレーなどで塗布して下さい。
- 雑巾等でふき取ってください。
- ※しつこい汚れ落としの場合は2~3分放置後にお拭き下さい。
- ※ふき取り時にのり残りも一緒に除去出来、すぐに貼り作業できます。

商品	高級タイプ LT-9	激安タイプ LT-5
		
容量	400ml 1L	2L 18L
成分	<ul style="list-style-type: none"> エタノール 70%-85% (添加剤としてIPA5%) 残のり除去剤 カチオン型帯電防止剤 安定化二酸化塩素 200ppm 	<ul style="list-style-type: none"> メタノール 80%-85% (添加剤としてIPA10%) 残のり除去剤 カチオン型帯電防止剤 安定化二酸化塩素 200ppm
用途	<ul style="list-style-type: none"> 静電気防止 (アクリル板、ガラス、プラスチック、金属) フィルムシートを剥した後のノリ残りの除去 事務機器、家電などの汚れ落とし、殺菌 	
表面抵抗率 (静電効果)	① 1. 0 * 10 ⁹ (Ω) ② ダートチャンバーテスト: ほとんど汚れない ※ダートチャンバーテストは、塗布1日後にトルエン燃焼媒を用いて測定	
性状	無色透明液体 若干のアルコール臭あり べたつきなし	
使用場所	屋外・屋内 (室内使用時は十分換気する)	
適用法規	第四類 アルコール類 危険等級Ⅱ 中性 火気厳禁	
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 飲食不可 ● 容器は密閉して保管して下さい ● 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけて下さい ● 取扱い作業中には、局所排気装置を設けるか風通しの良い所でご使用下さい 気分が悪くなった場合には、直ちに空気の清浄な場所に身体を移し、安静にして医師の診断を受けて下さい。 	

お問い合わせ、ご注文は...

LUPO

株式会社ルーポ

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2022-7

TEL0466-47-2065 FAX0466-88-2962

<http://www.lupo.co.jp/>

代理店